| |
|---|
| Lt Ð Ÿ |
| 1.Dawnprene TPE > PVC 1y € É =-( é È !" ¯+X } õN«$5*6Aî 7<br>Dawnprene TPE is incompatible with PVC mateials,hence must clean the equipment before using. |
| 2. W7- j ¨ » W7- È = Œ j ° _ 7 7 F •AÞ .<br>The properties is typical performance,is not regarding as technical index or agreement. |
| 3. É X ¯+X } õN« 9 :F ý Œ é# —>| È ¦.ž rCX Ä<br>Any reprocessing must follow the above instructions,and ensure no content impurity. |
| 4. : 8ª õ Ë ò63 È# • j = < 8ª ò • = < ÈB' i ž Q § > f ñ '(æ § ƒB3 ¤<br>Above instructions for reference only,different equipment might have difference parameters,please adjust accordingly with different mold and product shape. |
| ¡ LFƒ ™Q 6 € € É6Ñ - 9L€ œ (<br>SHANDONG DAWN POLYMER CO.,LTD<br>` p : ] - È ¡ L-1UÉ 2UÉ$_4ÿ#~ 0 j _ ¤D . 265703<br>Address:Zhenxing Road,Longgang Economic Zone,Longkou,Shandong, China. 265703<br>+eB Ö( -LuCh C) 0086-535-8868588;( - µCh C )0086-535-8833988<br>Tel:(Foreign Trade) 0086-535-8868588;(Domestic Trade)0086-535-8833988 |