

Dawnprene TPO 511M(211103)

产 介

一 TPO 。 ， 化 ， 主 于 出。 个 TPO 以像
加 一 出。 全 再利。

Features: It is a natural colour thermoplastic pol olefin (TPO) material. This material combines good ph sical properties, chemical resisatance and elasticit , designed for e trusion applications. This grade of TPO can be processed on conventional thermoplastics equipment for e trusion. It is completel rec clable.

	* 出制		
RoHS	* RoHS		
	*		
	*		
	* 出		
修	* 2022-02-03		
	典 值	单位	依
	1.03	g/cm ³	GB/T 1033.1-2008
(Shore A/D,10/1 sec,23)	94/43	A/D	GB/T 531.1-2008 ()
(230 *5kg)	6.0	g/10min	GB/T 3682-2000
力			
伸 23	15/17	Mpa	GB/T 528-2009
伸 23	793/752	%	GB/T 528-2009
23	87/90	KN/m	GB/T 529-2008



R	一区	二区	三区	区	五区		具
40-150	160-180	180-210	180-210	180-210	180-210	180-210	50-70

加信

- 1.Dawnprene TPO 与 PVC 不 ， 使 前
Dawnprene TPO is incompatible with PVC mateials, hence must clean the equipment before using.
2. 为典 ， 不作为 协 。
The properties is t pical performance, is not regarding as technical inde or agreement.
3. 使 前 上 作 ， 保 。
An reprocessing must follow the above instructions, and ensure no content impurit .
- 4.以上 仅供参 ， 不 参 也不 ， 具与制 具体
Above instructions for reference onl , different equipment might have difference parameters, please adjust accordingl with different mold and product shape.

东 分 份 公
SHANDONG DAWN POLYMER CO.,LTD
:中 ， 东 区 兴 .265703
Address:Zhen ing Road,Longgang Economic Zone,Longkou,Shandong, China. 265703

: () 0086-535-8868588;(内)0086-535-8833988

Tel:(Foreign Trade) 0086-535-8868588;(Domestic Trade)0086-535-8833988